

Cera - Wax

Polyethylene wax berbahan dasar air untuk interior, tersedia dalam *neutral*, *gold*, *silver*, *bronze* dan *barocco gold*

GAMBARAN UMUM

Cera-Wax adalah *finish* dekoratif yang diformulasikan dari *polyethylene wax*, pigmen metalik khusus dan *modifier rheologis*, sehingga menghasilkan bahan yang mudah diaplikasikan. Formulasinya yang istimewa menghasilkan tingkat kecerahan yang tinggi, beberapa nuansa mutiara, dan perlindungan air yang lembut.

KEGUNAAN

Cera-Wax adalah perlakuan dekoratif untuk interior, yang digunakan di atas permukaan sintetis dan mineral.

Jika diaplikasikan pada rangkaian produk **Era Veneziana**, **Mineral Finishes**, **Marblestone** dan **Marmorino KS**, maka akan menambah kecerahan mereka.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk pengikat: Senyawa lilin paraffin dan polyethylene berbahan dasar air.

Kepadatan: **Cera-Wax**: 1,00 +/- 0,05 g/ml

PERFORMA

Aplikasi **Cera-Wax** akan membuat permukaan memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi.

Versi netral (*neutral*) akan membuat efek dekoratif menjadi lebih menonjol tanpa menimbulkan perubahan yang besar.

PENGECERAN

Cera-Wax: Siap pakai, encerkan dengan maksimal 100% air, tergantung pada efek akhir yang diinginkan.

PERINGATAN

Aduklah produk dengan seksama sebelum pewarnaan dan aplikasi.

PERSIAPAN DAN APLIKASI BIDANG

Bidang harus benar-benar mulus, kering, bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam.

Setidaknya 48 jam (T=25°C, UR=60%) setelah aplikasi lapisan terakhir *mineral finish*, aplikasikan **Cera-Wax** dengan menggunakan prosedur aplikasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis bidang yang digarap.

Pada permukaan yang digarap dengan **Era Veneziana**, **Mirror** atau **Marblestone**, aplikasikan satu lapis **Cera-Wax**, dengan menggunakan trowel *stainless steel* dengan gerakan yang biasa.

Tunggulah beberapa menit dan poleslah permukaan dengan sarung tangan kering. Jika ada sisa produk, bersihkanlah.

Untuk meningkatkan perlindungan dan kecerahan permukaan, boleh mengaplikasikan lapisan kedua **Cera-Wax** setelah setidaknya 4 jam (T=25°C, UR=60%), sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan.

Pada permukaan yang lebih kasar, aplikasikan **Cera-Wax** dengan menggunakan *sponge trowel*.

Tunggulah beberapa menit dan garaplah kembali permukaan dengan *sponge trowel* untuk membersihkan kelebihan produk.

Waktu pengeringan: kira-kira 24 jam, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya, pada kondisi atmosferis yang stabil (T=25°C, UR=60%).

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi.

Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis.

Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah digunakan.

DAYA SEBAR

Cera-Wax: 15-20 m²/l, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya.

RANGKAIAN WARNA

Neutral, Gold, Silver, Bronze dan Barocco Gold.

KEMASAN

Kemasan 1 liter; 2,5 liter.

USIA PENYIMPANAN

Produk di dalam kemasan akan terjamin selama 24 bulan, jika disimpan di dalam kemasan original yang tersegel dan pada suhu antara +5°C dan +35°C. Karena merupakan produk berbahan dasar kapur (*lime*), maka bisa terjadi sedikit peningkatan kekentalan selama penyimpanan.

PROSEDUR KEAMANAN

EU Directive 2004/42/CE:

Cera-Wax (cat dekoratif)

Nilai batas EU untuk Cera-Wax (cat A/I): 200 g/l (2010)

Cera mengandung maksimal 200 g/l VOC.

Produk tidak memerlukan label sebagaimana D.L. 65 tertanggal 14/03/03 dan perbaikan setelahnya. Gunakan produk sesuai dengan peraturan keamanan dan kebersihan yang berlaku. Buanglah wadah yang kosong maupun sisa bahan sesuai dengan peraturan setempat. Jauhkan produk dari anak-anak dan letakkan di tempat yang sejuk.

Jika terkena mata, segera cuci dengan air. Jika produk tertelan, segera konsultasikan dengan dokter sambil menunjukkan kaleng atau label produk. Jangan membuang limbahnya ke genangan air, ke saluran air, dan ke tanah.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

NB- NOVACOLOR menyatakan bahwa informasi yang tercantum di sini adalah sesuai dengan pengalaman serta pengetahuan teknis dan ilmiah; namun perusahaan tidak bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Kami sarankan untuk selalu memeriksa kecocokan produk dengan keperluan yang ada. Petunjuk ini akan menggantikan edisi sebelumnya.