

Dune

Coating dekoratif arsitektural dengan trowel untuk interior, dengan pola metalik emas dan perak

GAMBARAN UMUM

Dune adalah coating decorative untuk interior dengan bahan isian metalik halus yang menghasilkan efek visual yang berkelas serta permainan nuansa dan cahaya yang mengagumkan.

KEGUNAAN

Dune menciptakan efek kromatis seperti layaknya beludru yang sangat cocok dengan konsep modern dekorasi kelas pada dinding interior dalam lingkungan modern.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk pengikat: polimer akrilik berbahan dasar air
Kepadatan:

Dune Base Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Dune Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml

PERFORMA

Aplikasi **Dune** ini sederhana dan praktis, sehingga aplikator profesional maupun kustomer pribadi yang tidak profesional bisa dengan mudah mendapatkan efek visual dan sentuhan berkualitas tinggi.

Dengan versatilitasnya yang tinggi, **Dune** dapat diaplikasikan dengan berbagai peralatan dan mampu menghasilkan berbagai nuansa, tekstur, dan efek yang sesuai dengan selera.

PENGECERAN

Dune: siap pakai untuk aplikasi dengan trowel *stainless steel*. Encerkan dengan maksimal 20% air jika diaplikasikan dengan roller.

PERINGATAN

Campurlah produk dengan seksama sebelum aplikasi.

Jangan mengaplikasi pada permukaan yang *fresh*, tunggulah sampai waktu pematangan, biasanya 4 minggu

PERSIAPAN DAN APLIKASI BIDANG

(pada kondisi lingkungan T=25°C, UR=60%)

Bidang harus benar-benar kering, bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam

Jika perlu, permukaan boleh dilapisi ulang atau dikonsolidasi.

Jika ada jamur, garaplah permukaan dengan produk yang sesuai. Gosoklah atau bersihkan pengelembungan dan cat lawas yang mengelupas.

Lapisan *tempera paint* atau cat berbahan dasar kapur lawas yang lebih tinggi harus dibersihkan.

Bersihkan debu, kabut asap, atau kotoran yang lain sebelum mengaplikasi.

Pada permukaan yang tidak rata dan berkapur, aplikasikan satu lapis **Decofix** (penutup dinding berukuran mikro) yang telah diencerkan, dengan menggunakan kuas.

Pada bidang yang kering dan padat, aplikasikan satu lapis **Novaprimer** (primer berpigmen akrilik berbahan dasar air) yang telah diencerkan, dengan menggunakan kuas atau roller.

Pada bidang yang kering, aplikasikan satu lapis **Dune** dengan menggunakan roller atau trowel, laburkan cat secara merata.

Bersihkan produk yang berlebihan.

Setelah permukaan benar-benar kering, aplikasikan lapisan kedua **Dune** yang tidak diencerkan, dengan menggunakan trowel *stainless steel* atau *short-hair roller*, dengan bahan yang sedikit lebih banyak.

Garaplah permukaan yang masih basah menggunakan trowel *stainless steel* dengan gerakan melingkar-lingkar, laburkan produk sampai mendapat efek yang diinginkan.

Waktu pengeringan: sekitar 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan, dan kondisi lingkungan.

Untuk aplikasi pada permukaan yang sangat tertekan, sebaiknya aplikasikan satu lapis atau lebih **Clear Coat** (lapisan pelindung transparan untuk interior). Aplikasikan **Clear Coat** pada permukaan yang kering. Encerkan lapisan pertama dengan 20% air dan lapisan kedua dengan 5% air. Efek estetik yang paling baik akan tercapai dengan mengaplikasikan **Clear Coat** menggunakan roller tipis, mulai dari bagian atas ke bagian bawah pada permukaan. Permukaan yang digarap dengan **Clear Coat** mungkin akan menunjukkan sedikit perubahan warna, tergantung pada kuantitas produk yang diaplikasikan.

Efek Tekstil

Setelah lapisan pertama **Dune**, garaplah permukaan yang masih basah menggunakan trowel *stainless steel* dengan gerakan horisontal atau vertikal pada seluruh permukaan. Tunggulah beberapa menit dan ulangi tindakan tersebut, muluskan seluruh produk.

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi.

Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walaupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis. Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah pemakaian

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah penggunaan

DAYA SEBAR

Dune: 8-10 m²/l, pada dua lapisan, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya. Sebaiknya lakukan terlebih dahulu uji coba pada bidang untuk mengetahui daya sebar yang sesungguhnya.

WARNA

Base Silver, Gold 8600 dan Dune colour collection.

KEMASAN

Kemasan 1 liter, 5 liter

USIA PENYIMPANAN

Produk akan terjamin selama 24 bulan, jika tersimpan dalam kemasan original yang tersegel dan pada suhu yang memadai.

PROSEDUR KEAMANAN

EU Directive 2004/42/CE:

Dune (pelapis efek dekoratif)

Nilai batas EU untuk Dune (cat A/I):200 g/l (2010)

Dune mengandung maksimal 200 g/l VOC.

Produk tidak memerlukan pelabelan sesuai peraturan yang berlaku. Gunakan produk sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan yang berlaku. Jangan membuangnya di genangan air, di saluran air, dan di tanah; setelah pemakaian, jangan membuang wadahnya sembarangan, biarkan residunya mengering dan perlakukan sebagai limbah khusus. Jauhkan

produk dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan, segera cari pertolongan medis dan tunjukkan kemasan atau label ini. Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

N.B.- NOVACOLOR menyatakan bahwa informasi yang tercantum di sini adalah sesuai dengan pengetahuan teknis dan ilmiah serta berdasarkan pada pengalaman, walau demikian, perusahaan tidak bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Kami sarankan untuk selalu memastikan bahwa produk ini sesuai dengan keperluan yang ada.

Petunjuk ini akan menggantikan edisi sebelumnya.