

Hypnose

Finish dekoratif untuk interior

GAMBARAN UMUM

Hypnose adalah cat dekoratif interior yang diperkaya dengan bahan metalik, sehingga menghasilkan efek “dispersi kromatis” yang istimewa.

KEGUNAAN

Konsep “**THE CITY VISION**” menunjukkan **Hypnose** sebagai unsur yang paling inovatif, ideal untuk dekorasi permukaan interior yang modern dan bernilai tinggi.

Dengan prosedur aplikasi yang berbeda-beda, **Hypnose** dapat digunakan pada:

- Mortar
- Plaster anyar yang belum dicampur/diaduk
- Plaster kapur lawas
- Gypsum board
- Cat mineral dan sintesis yang lawas
- Konglomerat mineral, yang menyerap.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk pengikat: polimer akrilik dalam dispersi air

Kepadatan:

Hypnose: 1,10 +/- 0,05 g/ml

PERFORMA

Hypnose mudah diaplikasikan. Dengan versatilitas **Hypnose**, digabungkan dengan penggunaan peralatan professional, maka akan diperoleh efek visual yang menawan pada permukaan.

PENGECERAN

Novalux E (cat yang dapat dicuci untuk interior dan eksterior) maksimal 30% air.

Hypnose: 20% air untuk kedua lapisan, baik lapisan pertama maupun lapisan kedua.

PERINGATAN

Aduklah produk dengan seksama sebelum *tinting* dan aplikasi. Jangan mengaplikasi pada permukaan yang *fresh*/anyar, tunggulah sampai waktu pematangan, biasanya 4 minggu.

PERSIAPAN BIDANG

(pada kondisi lingkungan T=25°C, UR=60%)

Bidang harus benar-benar kering bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam.

Jika perlu, permukaan boleh dilapisi ulang atau dikonsolidasi dengan produk tertentu.

Jika ada jamur, garaplah permukaan dengan produk yang sesuai.

Gosoklah atau bersihkan penggelembungan dan cat lawas yang mengelupas.

Lapisan *tempera paint* dan cat berbahan dasar kapur lawas yang lebih tinggi harus dibersihkan.

Gosoklah debu, kabut asap atau kotoran lain sebelum mengaplikasi.

Jika ada permukaan yang tidak rata atau berkapur, aplikasikanlah satu lapis **Decofix** (penutup dinding berukuran mikro) yang sudah diencerkan dengan menggunakan kuas.

Pada bidang yang kering dan padat, aplikasikan satu lapis **Novaprimer** (primer berpigmen akrilik berbahan dasar air) yang telah diencerkan dengan menggunakan kuas atau roller.

Pada bidang yang kering, aplikasikan satu lapis **Novalux E** yang sudah diwarnai dan diencerkan, dengan menggunakan *short-hair roller* atau dengan kuas.

Setelah lapisan pertama mengering, aplikasikan lapisan kedua **Novalux E** yang sudah diwarnai dan diencerkan, dengan prosedur yang sama.

Waktu pengeringan: sekitar 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan, dan kondisi lingkungan.

Tunggulah sampai bidang benar-benar kering, lalu aplikasikan satu lapis **Hypnose** yang telah diencerkan dengan menggunakan kuas atau sarung tangan.

Tunggulah sampai lapisan pertama benar-benar kering, biasanya 4 jam dalam kondisi standar, lalu aplikasikan lapisan kedua **Hypnose** yang telah diencerkan, dengan prosedur yang sama.

Waktu pengeringan: sekitar 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan, dan kondisi atmosferis.

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi.

Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walaupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis.

Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah pemakaian

DAYA SEBAR

Novalux E: 6-7 m²/l, untuk kedua lapisan, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya.

Hypnose application with glove: 12-18 m²/l untuk kedua lapisan, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya.

Hypnose application with glove: 8-12 m²/l untuk kedua lapisan, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya.

WARNA

Novalux E: Base dan **Interior Paint Collection** colour card

Hypnose: tidak dapat diwarnai.

KEMASAN

Kaleng 1 liter, 2,5 liter.

USIA PENYIMPANAN

Produk dalam kemasan akan terjamin selama 24 bulan, jika tersimpan di dalam kemasan original yang tersegel dan pada suhu antara +5°C dan +35°C.

PROSEDUR KEAMANAN

EU Directive 2004/42/CE:

Hypnose (pelapis efek dekoratif)

Produk tidak memerlukan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gunakan produk sesuai dengan prosedur keamanan dan kebersihan yang berlaku. Jangan membuang limbahnya di genangan air, di aliran air, dan di tanah; setelah penggunaan jangan membuang wadahnya sembarangan, biarkan residunya mengering dan perlakukan sebagai limbah khusus. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan, segera konsultasikan dengan dokter sambil menunjukkan kaleng atau label produk ini.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

N.B.- Informasi yang tercantum di dalam petunjuk teknis ini adalah sesuai dengan pengetahuan teknis dan pengetahuan ilmiah, serta berdasarkan pada pengalaman, walau demikian, perusahaan tidak bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Sebaiknya pastikan bahwa produk ini sesuai dengan keperluan yang ada. Petunjuk teknis ini menggantikan petunjuk teknis sebelumnya.