

Nova_Wall Care

Wax penangkal air dan minyak untuk melindungi interior

GAMBARAN UMUM

Nova_Wall Care adalah pelindung transparan berbahan dasar air, khususnya untuk dinding eksterior yang terpapar. Produk ini diformulasi dari komponen fluorokarbonik dan paraffin dalam dispersi air.

Aplikasi **Nova_Wall Care** akan menciptakan sebuah lapisan pelindung yang tipis, tidak membentuk film, cocok untuk melindungi dinding kamar mandi dan dapur.

KEGUNAAN

Nova_Wall Care dapat digunakan untuk melindungi berbagai jenis dinding interior, asalkan dinding tersebut bersih, kering, kohesif, padat, dan menyerap.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk pengikat: wax dengan modifikasi fluorokarbonik dalam dispersi air.

Kepadatan: 1,01 +/- 0,05 g/ml

PERFORMA

Aplikasi **Nova_Wall Care** akan menghasilkan resistansi yang bagus terhadap berbagai substansi yang larut air maupun minyak, mencegah berkumpulnya kotoran, dan membatasi pertumbuhan jamur serta ganggang.

PENGECERAN

Nova_Wall Care: siap pakai, jangan diencerkan.

PERINGATAN

Aduklah produk secara seksama sebelum aplikasi. Jangan mengaplikasi pada permukaan yang *fresh*.

Tunggulah setidaknya 24 jam setelah aplikasi *finishes* berjenis organik.

Tunggulah setidaknya 48 jam setelah aplikasi *finishes* mineral (plaster yang dipoles, plaster marmorino, dll.).

PERSIAPAN DAN APLIKASI BIDANG

(pada kondisi lingkungan T=25°C, UR=60%)

Bidang harus benar-benar kering, bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam.

Aplikasikan satu lapis **Nova_Wall Care** dengan kuas atau kain. Setelah permukaan kering saat disentuh, lanjutkan dengan memolesnya menggunakan kain. Permukaan juga dapat dipoles dengan menggunakan mesin amplas (orbital sander) yang dilengkapi dengan woolen sleeve.

Jika diperlukan, boleh mengaplikasikan lapisan kedua, sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di atas.

Aplikasi lapisan kedua **Nova_Wall Care** dapat dilakukan 4 jam setelah aplikasi lapisan pertama.

Waktu pengeringan: kering saat disentuh kira-kira 30 menit, benar-benar kering 4 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan, dan kondisi lingkungan.

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi.

Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walaupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Permukaan yang digarap harus dilindungi dari tetesan air selama setidaknya 24-48 jam.

Hasil terbaik biasanya dicapai setelah 5 hari sejak aplikasi.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis.

Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah digunakan

DAYA SEBAR

Nova_Wall Care: daya sebar produk ini sangat dipengaruhi oleh jenis *finishes* dan materi yang akan dilapisi. Untuk permukaan yang menyerap, daya sebar sekitar 15 m²/l untuk setiap lapisan. Sebaiknya lakukan uji coba pendahuluan pada bidang untuk mengetahui daya sebar yang efektif.

WARNA

Transparan, tak dapat diwarnai

KEMASAN

Kaleng 1 liter

USIA PENYIMPANAN

Produk dalam kemasan akan terjamin selama 24 bulan, jika tersimpan di dalam kemasan original dan pada suhu yang tepat.

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN PERMUKAAN

Sebaiknya bersihkan permukaan dengan menggunakan kain atau lap microfiber. Baik yang benar-benar kering atau pun yang agak dibasahi dengan air.

Permukaan yang digarap dengan **Nova_Wall Care** dijamin tahan terhadap beberapa bahan yang dipergunakan di rumah.

Sebaiknya segera bersihkan bahan yang bersifat merusak dan segera cuci dengan air, jangan sampai bersentuhan dalam jangka lama dengan permukaan.

Jika perlu, boleh menggunakan air atau deterjen lantai.

Jangan menggunakan deterjen yang asam atau sangat alkalin, karena dapat mengganggu permukaan.

PROSEDUR KEAMANAN

Dir. 2004/42/EC tidak berlaku

Produk tidak memerlukan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gunakan produk sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan yang berlaku. Jangan membuang limbahnya di genangan air, di saluran air, dan di tanah; setelah digunakan jangan dibuang sembarangan, biarkan sisanya mengering dan perlakukan sebagai sampah khusus. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan, segera cari pertolongan medis dan tunjukkan kaleng atau label ini.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

N.B.- NOVACOLOR menyatakan bahwa informasi yang tercantum di sini adalah sesuai dengan pengetahuan teknis dan ilmiah serta berdasarkan pada pengalaman, walau demikian, perusahaan tidak bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Kami sarankan untuk selalu memastikan bahwa produk ini sesuai dengan keperluan yang ada. Petunjuk ini akan menggantikan edisi sebelumnya.