

RustOn

Finishing dekoratif untuk interior dengan “efek patina antik”

GAMBARAN UMUM

RustOn adalah patina metalik dengan pigmen besi pilihan, resin akrilik, dan pigmen istimewa yang mampu menyelubungi warna asli bidang, menciptakan efek kuno/berkarat yang menyenangkan.

Bidang tampak seperti sudah tua dan penampilan tua ini bisa bervariasi, **RustOn** tersedia dalam warna **Merah (Red)**, **Hijau (Green)**, **Biru (Blue)**, dan **Mutiara (Pearl)**.

KEGUNAAN

Dekorasi interior yang prestisius, sebagaimana layaknya trend “beton” yang paling modern dan terkini di dalam bidang arsitektural.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk agen pengikat: dipersi kopolimer akrilik dan *styrene*.

Kepadatan:

RustOn Red: 1,17 +/- 0,05 gr/ml

RustOn Green: 1,17 +/- 0,05 gr/ml

RustOn Blue: 1,13 +/- 0,05 gr/ml

RustOn Pearl: 1,13 +/- 0,05 gr/ml

PERFORMA

RustOn menciptakan permukaan dengan efek seperti berkarat tanpa menggunakan *spray-gun*.

Berbagai efek yang berbeda-beda dapat diciptakan dengan adanya pilihan: warna yang berbeda-beda, persiapan bidang, teknik aplikasi.

PENGECERAN

RustOn Fondo (finish tebal dekoratif untuk interior): siap pakai.

RustOn (Red, Blue, Pearl, Green): siap pakai

PERINGATAN

Aduklah produk dengan seksama sebelum siklus *tinting* dan aplikasi.

Jangan mengaplikasi pada bidang yang *fresh/anyar*; tunggulah sampai waktu pematangan, biasanya 4 minggu.

PERSIAPAN BIDANG

(pada kondisi lingkungan T=25°C, UR=60%)

Bidang harus benar-benar kering bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam.

Jika perlu, permukaan boleh dilapisi ulang atau dikonsolidasi dengan produk tertentu.

Jika ada jamur, garaplah permukaan dengan produk yang sesuai.

Gosoklah atau bersihkan pengelembungan dan cat lawas yang mengelupas.

Lapisan *tempera paint* dan cat berbahan dasar kapur lawas yang lebih tinggi harus dibersihkan.

Gosoklah debu, kabut asap atau kotoran lain sebelum mengaplikasi.

Jika ada permukaan yang tidak rata atau berkapur, aplikasikanlah satu lapis **Decofix** (penutup dinding berukuran mikro) yang sudah diencerkan dengan menggunakan kuas.

Untuk bidang yang kering dan padat, aplikasikanlah satu lapis **Novaprimer** (primer berpigmen akrilik berbahan dasar air) yang sudah diencerkan dengan menggunakan kuas atau roller.

Pada primer yang kering, aplikasikan satu lapis **Rust On Fondo** dengan menggunakan trowel stainless steel sebagai filler. Gunakan trowel yang sama, garaplah permukaan yang masih basah untuk membersihkan produk yang berlebihan sampai tercipta permukaan yang mulus.

Setelah permukaan benar-benar kering, aplikasikan lapisan kedua **RustOn Fondo** dengan trowel *stainless steel*,

membentuk permukaan yang tidak teratur, mirip seperti dinding antik. Tunggulah beberapa menit lalu padatkanlah permukaan sebagaimana mestinya.

Setelah 24 jam, aplikasikan satu lapis **RustOn** dengan menggunakan trowel *stainless steel* dengan gerakan menyilang-nyilang, bersihkan produk yang terakumulasi.

Setelah setidaknya 8 jam, aplikasikan lapisan kedua **RustOn** dengan gerakan melingkar-lingkar dengan menggunakan trowel yang sama. Garaplah permukaan dengan segera, bersihkan akumulasi produk dengan menggunakan teknik yang sama.

Waktu pengeringan: sekitar 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat absorpsi dan kondisi lingkungan

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi. Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walaupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis.

Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah dipergunakan.

DAYA SEBAR

RustOn Fondo: 1 Kg/m² dalam dua lapisan, tergantung pada bidang dan tingkat penyerapannya. Sebaiknya lakukan dulu uji coba pada bidang untuk mengetahui daya sebar yang sesungguhnya.

RustOn (Red, Blue, Pearl, Green): 8-10 m²/l dalam dua lapisan.

WARNA

RustOn Red, Green, Blue and Pearl

KEMASAN

Kemasan 1 dan 2,5 liter.

USIA PENYIMPANAN

Produk dalam kemasan akan terjamin selama 24 bulan, jika tersimpan di dalam kemasan original yang tersegel dan pada suhu yang memadai.

PROSEDUR KEAMANAN

EU Directive 2004/42/CE:

RustOn (coating efek dekoratif)

Nilai batas EU untuk RustOn (cat A/I): 200 g/l (2010)

RustOn mengandung maksimal 200 g/l VOC.

Produk tidak memerlukan pelabelan sesuai peraturan yang berlaku. Gunakan produk sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan yang berlaku. Jangan membuangnya ke genangan air, ke saluran air, atau ke tanah; setelah digunakan, jangan membuang wadahnya sembarangan, biarkan residunya mengering dan perlakukan sebagai sampah khusus.

Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan, segera

cari pertolongan dan tunjukkan wadah atau label ini.
Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

N.B.- NOVACOLOR menyatakan bahwa informasi yang tercantum di sini adalah sesuai dengan pengetahuan teknis dan ilmiah serta berdasarkan pada pengalaman , walau demikian, perusahaan tidak

bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Kami sarankan untuk selalu memastikan bahwa produk ini sesuai dengan keperluan yang ada. Petunjuk ini akan menggantikan edisi sebelumnya.