

Tuscania

Velatura Opaca (*matt*), Velatura a Cera Argento (*silver wax*) dan Velatura a Cera Oro (*gold wax*) untuk interior

GAMBARAN UMUM

Tuscania Velatura Opaca, Tuscania Velatura a Cera Argento dan **Tuscania Velatura a Cera Oro** adalah rangkaian produk untuk mendekorasi dinding interior.

Tuscania Velatura Opaca adalah *finish* akrilik-siloksan yang terbuat dari bahan pengisi dan *additive* pilihan, mampu menghasilkan efek *matt* dan mendalam/warna tua.

Tuscania velatura a Cera Argento dan **Oro** adalah *finishes* yang terbuat dari bahan isian metalik dan wax istimewa – emas (*gold*) dan perak (*silver*).

KEGUNAAN

Tuscania mudah diaplikasikan, sehingga dekorator profesional maupun kustomer pribadi bisa mendapatkan efek visual dan sentuhan berkualitas tinggi, yang menggabungkan warna, bentuk, dan cahaya.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk pengikat: polimer akrilik- siloksan, wax dalam emulsi. Kepadatan:

Tuscania Velatura Opaca (*matt*): 1,04 +/- 0,05 g/ml

Tuscania Velatura a Cera Argento (*Silver wax*): 1,06 +/- 0,05 g/ml

Tuscania Velatura a Cera Oro (*Gold wax*): 1,06 +/- 0,05 g/ml

PERFORMA

Dengan sarung tangan, **Tuscania** mudah diaplikasikan dan praktis. Dengan versatilitas **Tuscania** dan aplikasi peralatan yang memadai, permukaan akan menunjukkan efek yang menawan.

PENGECERAN

Tuscania Fondo Strutturato: untuk aplikasi dengan kuas atau trowel, siap pakai, encerkan dengan maksimal 5%.

Untuk aplikasi dengan roller, encerkan dengan maksimal 50% air.

Tuscania: siap pakai, encerkan dengan maksimal 5% air.

PERINGATAN

Aduklah produk dengan seksama sebelum pewarnaan dan aplikasi.

Jangan mengaplikasi pada bidang yang *fresh*/anyar; tunggulah sampai waktu pematangan, biasanya 4 minggu.

PERSIAPAN BIDANG

(pada kondisi lingkungan T=25°C, UR=60%)

Bidang harus benar-benar kering bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam.

Jika perlu, permukaan boleh dilapisi ulang atau dikonsolidasi dengan produk tertentu.

Jika ada jamur, garaplah permukaan dengan produk yang sesuai.

Gosoklah atau bersihkan penggelembungan dan cat lawas yang mengelupas.

Lapisan *tempera paint* dan cat berbahan dasar kapur lawas yang lebih tinggi harus dibersihkan.

Gosoklah debu, kabut asap atau kotoran lain sebelum mengaplikasi.

Jika ada permukaan yang tidak rata atau berkapur, aplikasikanlah satu lapis **Decofix** (penutup dinding berukuran

mikro) yang sudah diencerkan dengan menggunakan kuas.

Untuk bidang yang kering dan padat, aplikasikanlah satu lapis **Novaprimer** (primer berpigmen akrilik berbahan dasar air) yang sudah diencerkan dengan menggunakan kuas atau roller.

Pada primer yang kering, aplikasikan satu lapis **Tuscania Fondo Strutturato** yang telah diencerkan, dengan menggunakan roller tipis.

Seelah bidang mengering, aplikasikan lapisan kedua **Tuscania Fondo Strutturato** yang telah diencerkan, seperti yang telah dijelaskan.

Waktu pengeringan: 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan, dan kondisi lingkungan.

Setelah bidang mengering, aplikasikan satu lapis **Tuscania**, siap pakai, menggunakan sarung tangan atau trowel *sponge* dengan gerakan melingkar-lingkar. Setelah setidaknya 8 jam, aplikasikan lapisan kedua **Tuscania**, dengan prosedur yang sama.

Waktu pengeringan: 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan, dan kondisi lingkungan.

Anda bisa memperoleh lebih banyak efek dekoratif dengan aplikasi **Tuscania Fondo Strutturato**, siap pakai atau diencerkan dengan maksimal 5% air, menggunakan trowel *stainless steel* atau menggunakan kuas.

Lanjutkan dengan aplikasi **Tuscania** seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi. Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walaupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis.

Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah dipergunakan.

DAYA SEBAR

Tuscania Fondo Strutturato: 3-6 m²/kg, dalam dua lapisan, tergantung pada prosedur aplikasi.

Tuscania: 12-18 m²/l, dalam dua lapisan, tergantung jenis bidang dan tingkat penyerapan. Sebaiknya lakukan terlebih dahulu uji coba pada bidang untuk menentukan daya sebar yang sesungguhnya.

WARNA

Tuscania Velatura Opaca, Tuscania Velatura a Cera Argento, Tuscania Velatura a Cera Oro dan **Tuscania colour collection**.

KEMASAN

Kemasan 1 liter dan 2,5 liter.

USIA PENYIMPANAN

Produk dalam kemasan akan terjamin selama 12 bulan, jika disimpan di dalam kemasan asli yang tersegel dan pada suhu yang memadai.

PROSEDUR KEAMANAN

EU Directive 2004/42/CE:

Tuscania (pelapis efek dekoratif)

Nilai batas EU untuk Tuscania (cat A/I): 200 g/l (2010)

Tuscania mengandung maksimal 200 g/l VOC.

Produk tidak memerlukan pelabelan sesuai peraturan yang berlaku. Gunakan produk sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan yang berlaku. Jangan membuangnya ke genangan air, ke saluran air, atau ke tanah; setelah digunakan, jangan membuang wadahnya sembarangan, biarkan residunya mengering dan perlakukan sebagai sampah khusus.

Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan, segera cari pertolongan dan tunjukkan wadah atau label ini. Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

N.B.- NOVACOLOR menyatakan bahwa informasi yang tercantum di sini adalah sesuai dengan pengetahuan teknis dan ilmiah serta berdasarkan pada pengalaman, walau demikian, perusahaan tidak bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Kami sarankan untuk selalu memastikan bahwa produk ini sesuai dengan keperluan yang ada. Petunjuk ini akan menggantikan edisi sebelumnya